




































Гибкий неон [ARL, NEO]




Фото	Артикул	Наименование	Описание	Цена	Ед. изм.	Норма уп.
ARL-CF2835 108 [цветной экран]						
	021153	Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V White (26x15mm)	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 250 люмен/метр. Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.	808,58	м	50
	021155	Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Warm White (26x15mm)	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 250 люмен/метр. Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.	808,58	м	50
	021156	Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Blue (26x15mm)	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет свечения - СИНИЙ (цветной экран-СИНИЙ). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.	808,58	м	50
	021158	Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Green (26x15mm)	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет свечения - ЗЕЛЁНЫЙ (цветной экран-ЗЕЛЁНЫЙ). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.	808,58	м	50
	021160	Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Yellow (26x15mm)	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет свечения - ЖЁЛТЫЙ (цветной экран-ЖЁЛТЫЙ). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.	808,58	м	50









	021157	<u>Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Red (26x15mm)</u>	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет свечения - КРАСНЫЙ (цветной экран-КРАСНЫЙ). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.	808,58	м	50
	021342	<u>Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V White (26x15mm)</u>	Низковольтный 24В гибкий неон IP65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 250 люмен/метр. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 8Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Макс.длина подключения 20 метров!	808,58	м	50
	021239	<u>Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V Warm White</u>	Низковольтный 24В гибкий неон IP65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 250 люмен/метр. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 8Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!	808,58	м	50
	021526	<u>Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V Blue (26x15mm)</u>	Низковольтный 24В гибкий неон IP65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. Цвет СИНИЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 8Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!	808,58	м	50
	021527	<u>Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V Green (26x15mm)</u>	Низковольтный 24В гибкий неон IP65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 8Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!	808,58	м	50
	021528	<u>Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V Yellow (26x15mm)</u>	Низковольтный 24В гибкий неон IP65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 8Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!	808,58	м	50









	021529	<u>Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V Red (26x15mm)</u>	Низковольтный 24В гибкий неон IP65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. Цвет КРАСНЫЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 8Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!	808,58	м	50
	021344	<u>Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V White (16x8mm)</u>	Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 150 люмен/метр. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!	626,65	м	50
	021346	<u>Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V Warm White (16x8mm)</u>	Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 150 люмен/метр. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!	626,65	м	50
	021345	<u>Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V Blue (16x8mm)</u>	Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет СИНИЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!	626,65	м	50
	021530	<u>Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V Green (16x8mm)</u>	Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!	626,65	м	50
	021532	<u>Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V Yellow (16x8mm)</u>	Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!	626,65	м	50





	021531	<u>Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V Red (16x8mm)</u>	Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет КРАСНЫЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!	626,65	м	50
	021548	<u>Коннектор с проводом ARL-Mini-Wire-24V (16x8mm)</u>	Коннектор с проводом 30см, 2 контакта для подключения неона ARL-CF2835-Mini 16x8mm 24V. В комплекте силовой коннектор, заглушка, держатель 5см.	90,97	шт	1
	021242	<u>Коннектор с проводом ARL-U15-Wire-24V</u>	Коннектор с проводом 30см, 2 контакта для подключения одноцветного неона ARL-CF2835-U15M20 (26x15mm) 24V. В комплекте силовой коннектор, заглушка, держатель 5см.	90,97	шт	1
	022061	<u>Коннектор с проводом ARL-U15-Wire-RGB-24V</u>	Коннектор с проводом 30см, 4 контакта для подключения RGB неона ARL-CF5060 26x15mm 24V. В комплекте силовой коннектор, заглушка, держатель 5см.	90,97	шт	1
	021241	<u>Силовой коннектор ARL-2pin</u>	Силовой 2-х контактный коннектор для подключения шнура питания к одноцветному гибкому неону ARL-CF2835.	5,05	шт	100
	021552	<u>Силовой коннектор ARL-2pin-Mini (16x8mm)</u>	Силовой 2-х контактный коннектор для подключения питания к одноцветному гибкому мини-неону ARL-CF2835 16x8mm	5,05	шт	100
	021547	<u>Шнур питания ARL-Power-220V (26x15mm)</u>	Сетевой шнур 1,2м с евровилкой для подключения неона ARL-CF2835 26x15mm. Встроенный диодный мост AC-DC 220V. В комплекте силовой коннектор, заглушка, держатель 5см. Максимальная длина подключаемого неона не более 50м.	293,11	шт	1
	021550	<u>Держатель ARL-Mini-Clip (16x8mm)</u>	Клипса (алюминиевый профиль 5см) для светодиодного мини-неона ARL-CF2835 сечения 16x8mm	18,19	шт	100
	021551	<u>Держатель ARL-U15-Clip (26x15mm)</u>	Клипса (алюминиевый профиль 5см) для светодиодного неона ARL-CF2835 сечения 26x15mm	18,19	шт	100
	021549	<u>Заглушка ARL-Mini-Cap (16x8mm)</u>	Заглушки для светодиодного мини-неона сечения ARL-CF2835 16x8mm	5,05	шт	100

	021240	<u>Заглушка ARL-U15-Cap</u>	Заглушки для светодиодного неона сечения ARL-CF2835 26x15mm	5,05	шт	50
	021554	<u>Профиль ARL-Mini (16x8mm)</u>	Алюминиевый профиль 1м для светодиодного мини-неона ARL-CF2835 сечения 16x8mm	283,00	м	1
	021555	<u>Профиль ARL-U15 (26x15mm)</u>	Алюминиевый профиль 1м для светодиодного неона ARL-CF2835 сечения 26x15mm	323,43	м	1
	021159	<u>Гибкий неон ARL-CF5060-Classic-220V RGB (26x15mm)</u>	Светодиодный гибкий неон smd 5060, 72шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет RGB. Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220V. В комплекте: RGB контроллер со шнуром питания-1шт, силовой коннектор-2шт, заглушка-2шт, клипсы-2шт. Цена за 1м.	1465,55	м	50
	021725	<u>Гибкий неон ARL-CF5060-U15M20-24V RGB (26x15mm)</u>	Светодиодный гибкий неон smd 5060, 72шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет RGB. Шаг резки 305мм. Мощность 8Вт/м. Питание стабилизированное напряжение DC 24V (отдельно). В комплекте: провод для подключения (установлен на неон), силовой коннектор-2шт, заглушка-2шт, клипсы-2шт. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!	1465,55	м	50
	022304	<u>Прямой соединитель ARL-CF5060-RGB</u>	Прямой 4-х контактный соединитель для RGB гибкого неона ARL-CF5060.	50,54	шт	10
	022303	<u>Силовой коннектор ARL-4pin RGB</u>	Силовой 4-х контактный коннектор для подключения шнура питания к RGB гибкому неону ARL-CF5060.	20,21	шт	20
	021154	<u>Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Day White (26x15mm)</u>	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000±500K, св.поток 250 люмен/метр. Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.	808,58	м	50
	022713	<u>Герметик LED-TY706-45</u>	Силиконовый герметик однокомпонентный LED-TY706 Вес: 45гр Идеально подходит для герметизации соединений гибкого светодиодного неона, светодиодных лент. Не проводит электрический ток. Не содержит растворителей, не вызывает коррозии, не повреждает светодиоды. Устойчив к воздействию влажности, не подвержен старению. Не содержит ядовитых веществ. Диапазон рабочих температур - 40°C ...+100°C	151,61	шт	1

	022704	<u>Соединитель прямой ARL-CLEAR-Mini-Line (16x8mm)</u>	Прямой 2-х контактный соединитель для гибкого мини-неона ARL-CF2835 16x8mm. Обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. Требуется доп.герметизация для соединения IP65. Материал-алюминий, прозрачный пластик. Размеры ДхШ: 50x22мм. Цена за 1шт.	151,61	шт	10
	022701	<u>Соединитель прямой ARL-CLEAR-U15-Line (26x15mm)</u>	Прямой 2-х контактный соединитель для гибкого неона ARL-CF2835 26x15mm. Обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. Требуется доп.герметизация для соединения IP65. Материал-алюминий, прозрачный пластик. Размеры ДхШ: 50x30мм. Цена за 1шт.	171,82	шт	10
	022706	<u>Соединитель тройной ARL-CLEAR-Mini-2x90 (16x8mm)</u>	Тройной 2-х контактный соединитель для гибкого мини-неона ARL-CF2835 16x8mm. Обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. Требуется доп.герметизация для соединения IP65. Материал-алюминий, прозрачный пластик. Размеры ДхШ: 60x45мм. Цена за 1шт.	202,14	шт	2
	022703	<u>Соединитель тройной ARL-CLEAR-U15-2x90 (26x15mm)</u>	Тройной 2-х контактный соединитель для гибкого неона ARL-CF2835 26x15mm. Обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. Требуется доп.герметизация для соединения IP65. Материал-алюминий, прозрачный пластик. Размеры ДхШ: 60x55мм. Цена за 1шт.	252,68	шт	2
	022705	<u>Соединитель угловой ARL-CLEAR-Mini-90 (16x8mm)</u>	Угловой 2-х контактный соединитель для гибкого мини-неона ARL-CF2835 16x8mm. Обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. Требуется доп.герметизация для соединения IP65. Материал-алюминий, прозрачный пластик. Размеры ДхШ: 48x41мм. Цена за 1шт.	202,14	шт	2
	022702	<u>Соединитель угловой ARL-CLEAR-U15-90 (26x15mm)</u>	Угловой 2-х контактный соединитель для гибкого неона ARL-CF2835 26x15mm. Обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. Требуется доп.герметизация для соединения IP65. Материал-алюминий, прозрачный пластик. Размеры ДхШ: 50x50мм. Цена за 1шт.	252,68	шт	2
	023506	<u>Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Pink (26x15mm)</u>	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет свечения - Розовый (белый экран). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.	808,58	м	50

	023505	<u>Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Amber (26x15mm)</u>	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет свечения - ОРАНЖЕВЫЙ (цветной экран-розовый). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель АС 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.	808,58	м	50
	021726	<u>Контроллер RA-CF5060-RGB-3x1.5A (220V, ПДУ IR Карта)</u>	RGB-контроллер для управления многоцветным (RGB) гибким неоном или светодиодными лентами. Питание/рабочее напряжение 230 V AC/DC, максимальный ток 1,5А на канал, 3 канала, максимальная мощность 1000W. Габариты 100x30x50 мм. Управляется пультом по ИК (входит в комплект поставки).	1212,87	шт	1
NEO-FX 3528 78 LED						
	018531	<u>Гибкий неон NEO-FX3528-S50-240V Green</u>	Гибкий профессиональный светодиодный неон SMD 3528 (78шт/м), ЗЕЛЕНЫЙ, сечение 15x26 мм, резка по 1м. Мощность 4.8Вт/м, питание DC 220V. В комплекте неон - 50м, аксессуары: шнур питания 5шт, коннекторы 5шт, заглушка 5шт, клипсы 50шт. Цена за 1м.	707,51	м	50
	018529	<u>Гибкий неон NEO-FX3528-S50-240V Yellow</u>	Гибкий профессиональный светодиодный неон SMD 3528 (78шт/м), ЖЕЛТЫЙ, сечение 15x26 мм, резка по 1м. Мощность 4.8Вт/м, питание DC 220V. В комплекте неон - 50м, аксессуары: шнур питания 5шт, коннекторы 5шт, заглушка 5шт, клипсы 50шт. Цена за 1м.	707,51	м	50
	018540	<u>Гибкий неон NEO-FX5050-B25-240V RGB</u>	Гибкий профессиональный светодиодный неон SMD 5050 (68шт/м), RGB, сечение 20x20 мм, резка по 1м. Мощность 12Вт/м, питание DC 220V. В комплекте неон - 25м, аксессуары: шнур питания 3шт, коннекторы 3шт, заглушка 3шт, клипсы 30шт. Цена за 1м.	1212,87	м	25
	018539	<u>Заглушка NEO-CAP-S (15x26)</u>	Заглушка для одноцветного неона NEO-FX3528 15x26 мм. После установки загерметизируйте бескислотным силиконом.	5,05	шт	100
	018542	<u>Шнур питания NEO-FX-S 220V (EU)</u>	Сетевой шнур 1.5м с евровилкой, встроенным выпрямителем на 1.6А, разъемом для подключения одноцветного неона NEO-FX-S 240V (13x26 мм). Максимальная длина подключаемого неона не более 50м.	151,61	шт	1
ARL-NF 5050 72 LED						
	018580	<u>Гибкий неон ARL-NF5050-S50-220V White</u>	Гибкий светодиодный неон SMD 5050 (72шт/м), БЕЛЫЙ 6000К, сечение 13x26 мм. Мощность 7Вт/м, питание DC 220V. В комплекте: неон - 50м, шнур питания x 2шт, коннектор x 2шт, термоусадка x 5шт, заглушка x 5шт. Цена за 1м.	707,51	м	50

	018576	<u>Гибкий неон ARL-NF5050-S50-220V Blue</u>	Гибкий светодиодный неон SMD 5050 (72шт/м), СИНИЙ, сечение 13x26 мм. Мощность 7Вт/м, питание DC 220V. В комплекте: неон - 50м, шнур питания x 2шт, коннектор x 2шт, термоусадка x 5шт, заглушка x 5шт. Цена за 1м.	707,51	м	50
	018582	<u>Гибкий неон ARL-NF5050-S50-220V Red</u>	Гибкий светодиодный неон SMD 5050 (72шт/м), КРАСНЫЙ, сечение 13x26 мм. Мощность 6Вт/м, питание DC 220V. В комплекте: неон - 50м, шнур питания x 2шт, коннектор x 2шт, термоусадка x 5шт, заглушка x 5шт. Цена за 1м.	707,51	м	50
	017613	<u>Заглушка ARL-NF-CAP-S (13x26)</u>	Заглушка для неона ARL-NF-S (13x26 мм). После установки загерметизируйте бескислотным силиконом.	9,10	шт	100
	018570	<u>Коннектор ARL-NF-S-L</u>	Угловой коннектор для соединения 2-х отрезков неона 13x26 под прямым углом. Стыки необходимо герметизировать бескислотным силиконом.	50,54	шт	20
	018581	<u>Коннектор ARL-NF-S-T</u>	T-образный коннектор для соединения 3-х отрезков неона 13x26. Стыки необходимо герметизировать бескислотным силиконом.	50,54	шт	20
	017600	<u>Шнур питания ARL-NF-PC-S 220V (EU)</u>	Сетевой шнур с евровилкой и заглушкой для подключения неона ARL-NF-S (13x26 мм). Содержит выпрямительный диодный мост AC-DC 220-240V. Для подключения к неону нужен Коннектор силовой ARL-NF-2P, поставляется отдельно. Максимальная длина подключаемого неона не более 50м.	101,07	шт	10
	018938	<u>Коннектор выводной ARL-NF-FC-P4 (15x16)</u>	Пара коннекторов DMX с проводом 50см для подключения неона ARL-NF5050-P15-24V RGB-DMX (15x16 мм). Подключение только через пайку к неону. В комплекте 2 коннектора (папа-мама), цена за комплект.	121,29	шт	10
	017603	<u>Коннектор выводной ARL-NF-FC-S</u>	Коннектор на 2 контакта с проводом 50см для подключения неона ARL-NF5050-S 220V (размер 13x26) мм. Не содержит диодный мост! Нельзя использовать для подключения к сети AC 220V без выпрямителя! Для соединения требуется Коннектор силовой ARL-NF-2P, поставляется отдельно.	101,07	шт	10

	018939	<u>Коннектор выводной ARL-NF-FC-S4 (13x26)</u>	Коннектор на 4 контакта с проводом 50см для подключения неона ARL-NF5050-S15-24V RGB 13x26 мм. Для соединения требуется Коннектор силовой ARL-NF-4P-RGB, поставляется отдельно. Не использовать для подключения к сети 220В!	101,07	шт	10
	018991	<u>Коннектор силовой ARL-NF-4P-RGB</u>	Силовой 4-х контактный коннектор для соединения Коннектора выводного ARL-NF-FC-S4 (13x26) с Гибким неоном ARL-NF5050-S15-24V RGB.	25,27	шт	10
	017601	<u>Диммер ARL-NF-DM23-600W-220V (RF, брелок)</u>	Диммер с RF пультом-брелком для неона 110/220V. Питание/выход 110/220V. Регулировка яркости, вкл-выкл. Дальность пульта 30-50м прямой видимости.	1516,09	шт	1
	019373	<u>Гибкий неон ARL-NF5050-S50-220V Day White</u>	Гибкий светодиодный неон SMD 5050 (72шт/м), ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ, сечение 13x26 мм. Мощность 7Вт/м, питание DC 220V. В комплекте: неон - 50м, шнур питания x 2шт, коннектор x 2шт, термоусадка x 5шт, заглушка x 5шт. Цена за 1м.	707,51	м	50

