СЕРЕБРЯНЫЕ НИТИ

г. Краснодар

8 (918) 217- 21-12 - Серебрякова Ольга
8 (918) 332-17- 43 - Волкова Оксана
8 (861) 241- 00 - 22
Email: 9882410022@mail.ru

Серия COMFORT [LN,VT,CT]

Фото	Артикул	Наименование	Описание	Цена	Ед. изм.	Норма уп.
Диммеры [комплект с пультом]						
	016678	Диммер LN-RF8B (5-24V,80-384W, ПДУ сенсор 2.4G)	Диммер увеличенной мощности (16А) с усиленными клеммами и сенсорным пультом 2,4 ГГц, напряжение 5-24 В, мощность 80-384 Вт.	1778,87	шт	1
	012985	Диммер LN-RF3B (12/24V, 96/192W, ПДУ-брелок 3кн)	Диммер для светодиодной ленты с радиопультом в форме брелка. Питание DC12-24V, макс.ток 1х8А, Мощность 12V<96W, 24V<192 W. Размер 110х56х34мм	485,15	шт	1
	015668	Диммер LN-RF3B (12-24V,96-192W, ПДУ 3кн)	Диммер с оригинальным дизайном пульта, подставка в комплекте.Управление яркостью светодиодной одноцветной ленты. RF ПДУ. Мощность 96/192 Вт, ток 8А, напряжение 12/24 В. Размер 110х56х34мм	687,29	шт	1
	015669	Диммер LN-RF5B (12-24V,120-240W, ПДУ сенсор)	Однозонный диммер с ПДУ Овал для управления яркостью одноцветных светодиодных лент, модулей. Управление осуществляется с помощью сенсорного кольца и кнопок. Питание 12-24VDC, максимальный ток нагрузки 1х10А, максимальная мощность нагрузки 120-240W. Размер диммера 84х64х23 мм, размер пульта 113х55х22 мм.	1263,41	шт	1
	021098	Диммер SR-2839DIM White (12-24 В,120-240 Вт, ПДУ сенсор)	Однозонный диммер, комплект из пульта RF (868MHz) с сенсорным кольцом и контроллера 12-24 В, 1х10А, 120-240 Вт. Белый корпус. Размеры пульта 120х48х17 мм, контроллера 145х46х16 мм.	2830,03	шт	1
	021663	Диммер VT-S06-SB-P3x6A (12-24V, ПДУ 11 кн, RF)	Диммер с черным тонким радиопультом. Питание 12-24V, 216-432W, 6А/канал, 3 синхронных (параллельных) канала. Размеры 83х82х33 мм	1263,41	шт	1
	023377	Диммер LN-RF6B-Sens Black (12-24V, 3х8А)	Диммер (овальный черный радиопульт с 6 кнопками и сенсорным кольцом). Управление яркостью с помощью сенсор. кольца, 12-24V, 288-576W, 8А/канал, 3 параллельных канала. Размеры 83х79х33 мм	1465,55	шт	1

	023323	Диммер VT-S18-3x8A (12-24V, ПДУ Стик 12кн, RF)	3-канальный диммер с радиопультом 12 кнопок. Питание 12-24VDC, макс.ток 3x8A, максимальная мощность 288-576W. Габариты диммера 91x88x24 мм, габариты пульта 150x40x20 мм.	1920,38	шт	1
	021316	Диммер VT-S08-1x25A (12-24V, ПДУ Стик 12кн, RF)	1-канальный диммер увеличенной мощности с RF радиопультом 12 кнопок. Питание 12-24VDC, макс.ток 1x25A, максимальная мощность 300-600W. Габариты 127x42x33 мм.	1920,38	шт	1
	024408	Контроллер SR-2839MIX White (12-24V, 2x5A, ПДУ)	MIX-контроллер, комплект из пульта RF (868MHz) с сенсорным кольцом и контроллера 12-24 В, 2x5A, 120-240 Вт. Белый корпус. Размеры пульта 120x48x17 мм, контроллера 145x46x15 мм.	2728,95	шт	1
RGB [комплект с пультом]						
	016499	Контроллер LN-RF20B-H (12-24V,180-360W, ПДУ 20кн)	RGB-контроллер с RF (радио) пультом 20 кнопок. 21 программа, скорость, яркость, прямой выбор цвета.12-24VDC, 5A/канал, 180/360W. Размер 128x64x24мм.	1142,12	шт	1
	011884	Контроллер LN-RF20B-J (12V, 72W, ПДУ 20кн)	RGB-контроллер с RF (радиоуправление) пультом 20 кнопки. 6 динамических, 8 статических программ, скорость, яркость. Питание 12-24VDC, макс.ток 3x2A, мощность 72-144W. Габариты 63x35x22 мм. Дальность пульта 10-15м.	737,83	шт	1
	015070	Контроллер LN-RF20B-W (12/24V,144/288W, ПДУ 20кн)	Влагозащищенный (IP55) RGB-контроллер с RF (радио) пультом 20 кнопок. 21 программа, скорость, яркость, прямой выбор цвета. Питание 12-24VDC, макс.ток до 3x4A, мощность 12V<144W, 24V<288W. Размер 108x76x43мм.	1566,62	шт	1
	016476	Контроллер LN-RF8B(5-24V,120-576W,ПДУ сенсор 2.4G)	RGB-контроллер с сенсорным RF(2,4 ГГц) пультом увеличенной мощности. Вход/выход 5-24VDC, макс.ток 3x8A. Выходная мощность 5V:<120W,12V:<288W, 24V:<576W. Клеммы для подключения. Размеры 120x62x24мм	2021,45	шт	1
	018609	Контроллер LN-RF20B-S (12-24V, 288-576W, ПДУ 20кн)	RGB-контроллер увеличенной мощности с RF (радио) пультом 20 кнопок. 21 программа, скорость, яркость, прямой выбор цвета. Вход/выход 12-24VDC, макс.ток 3x8A. Выходная мощность 12V:<288W, 24V:<576W. Клеммы для подключения. Размеры 83x79x33 мм	1263,41	шт	1
	016484	Контроллер LN-RF5B-Sens Black (12-24V,180-360W)	RGB-контроллер (овальный черный радиопульт с 5 кнопками и сенсорным кольцом) Выбор цвета с помощью сенсор. кольца, прямой выбор белого цвета, 12-24V, 180/360W, 5A/канал. 85x65x24мм	1263,41	шт	1

	016487	Контроллер LN-RF5B-Sens White (12-24V,180-360W)	RGB-контроллер (овальный белый радиопульт с 5 кнопками и сенсорным кольцом) Выбор цвета с помощью сенсор. кольца, прямой выбор белого цвета, 12-24V, 180/360W, 5A/канал. 85x65x24мм	1263,41	шт	1
	021650	Контроллер LN-IR44B-2 (12-24V,72-144W, ПДУ 44кн)	RGB-контроллер с IR (инфракрасным) пультом 44 кнопки, регулировка скорости, яркости, память пользовательских программ. Питание 12-24VDC, макс.ток 3x2A, мощность 72-144W. Габариты 63x35x22мм.	293,11	шт	1
	021163	Контроллер LN-IR24B-2 (12-24V,72-144W, ПДУ 24кн)	RGB-контроллер с IR (инфракрасным) пультом 24 кнопки, регулировка скорости, яркости. Питание 12-24VDC, макс.ток 3x2A, мощность 72-144W. Габариты 63x35x22мм.	252,68	шт	1
	022403	Контроллер LN-WIFI-IR24B-2 (12-24V, 72-144W, ПДУ 24кн, RGB)	RGB-контроллер с IR (инфракрасным) пультом 24 кнопок, подключение по WiFi к смартфонам на базе Android, iOS. Питание DC 12-24V, макс.ток 3x2A, мощность 72W(12V), 144W(24V). Габариты 52x22x9 мм.	1137,06	шт	1
	021635	Контроллер VT-S04-TB-3x4A (12-24V, ПДУ 44 кн, RF)	RGB-контроллер с RF (радиоуправление) пультом 44 кнопок, рег-ка скорости, яркости, сохранение пользовательских программ. Питание 12-24VDC, макс.ток 3x4A, мощность 144-288W. Габариты 130x65x25 мм.	1010,72	шт	1
	023375	Контроллер LN-RF6B-Sens Black (12-24V, 3x8A)	RGB-контроллер (овальный черный радиопульт с 6 кнопками и сенсорным кольцом) Выбор цвета с помощью сенсор. кольца, 12-24V, 288-576W, 8A/канал. Размеры 83x79x33 мм	1718,23	шт	1
	023316	Контроллер VT-S11-3x8A (12-24V, ПДУ Стик 12кн, RF)	3-канальный RGB контроллер с радиопультом черного цвета 12 кнопок. Питание 12-24VDC, макс.ток 3x8A, максимальная мощность 288-576W. Габариты контроллера 91x88x24 мм, габариты пульта 150x40x20 мм.	1950,70	шт	1
	023325	Контроллер VT-S20-3x4A WiFi (12-24V, ПДУ Стик 12кн, RF)	3-канальный WiFi RGB контроллер с радиопультом черного цвета 12 кнопок. Питание 12-24VDC, макс.ток 3x4A, максимальная мощность 144-288W. Габариты контроллера 108x63x28 мм, габариты пульта 150x40x20 мм. Управления со смартфона на базе Android и iOS с помощью приложения FreeColor V2.0.	3891,29	шт	1
RGBW [комплект с пультом]						
	016927	Контроллер LN-RF16B-4CH (12-24V, 192-384W, ПДУ16кн	RGBW контроллер для с/д ленты RGB+White/Yellow с ПДУ RF 16 кнопок. Вход/выход 12-24V, макс.ток 4x4A. Размер 76,6x59x22,2mm	1212,87	шт	1
	021096	Контроллер SR-2839W White (12-24 В,240-480 Вт,RGBW,ПДУ сенсор))	Однозонный RGBW-контроллер, комплект из пульта RF (868MHz) с сенсорным кольцом выбора цвета и 4-канального контроллера (12-24 В, 4x5A, 240-480 Вт). Белый корпус. Размеры пульта 120x48x17 мм, контроллера 145x46x16 мм.	2728,95	шт	1

	021165	Контроллер LN-IR40B-2 (RGBW,12-24V,96-192W, ПДУ 40кн)	RGBW-контроллер с IR (инфракрасным) пультом 40 кнопок, регулировка скорости, яркости. Питание 12-24VDC, макс.ток 4x2A, мощность 96-192W. Габариты 63x35x22 мм.	404,29	шт	1
	021317	Контроллер VT-S07-4x6A (12-24V, ПДУ 24 кн, RF)	RGBW-контроллер с RF радиопультом 24 кнопки, регулировка скорости, яркости. Питание 12-24VDC, макс.ток 4x6A, мощность 288-576W. Металлический корпус, мощные винтовые клеммы. Габариты 91x88x24 мм.	1703,07	шт	1
	021670	Контроллер VT-S03-CT-4x2A (12-24V, ПДУ 40 кн, RF)	RGBW-контроллер с RF радиопультом 40 кнопок, регулировка скорости, яркости. Питание 12-24VDC, макс.ток 4x2A, мощность 96-192W. Габариты 63x35x22 мм. Замена для 021165.	707,51	шт	1
	022404	Контроллер LN-WIFI-IR24B-2 (12V, 96W, ПДУ 24кн, RGBW)	RGBW-контроллер с IR (инфракрасным) пультом 24 кнопок, подключеник к смартфонам Android, Iphone. Питание 12VDC, макс.ток 4x2A, мощность 96W. Габариты 52x22x9 мм.	1202,76	шт	1
	023322	Контроллер VT-S17-4x6A (12-24V, ПДУ Овал, RF)	4-канальный RGBW контроллер с сенсорным радиопультом Овал черного цвета. Питание 12-24VDC, макс.ток 4x6A, максимальная мощность 288-576W. Габариты контроллера 91x88x24 мм.	2223,59	шт	1
Настенные панели						
	017958	Панель Sens LN-082-RGB White (RF,12-24V, 144-288W)	Встраиваемая стеклянная сенсорная панель с сенсорным RF-пультом, цвет белый, RGB контроллер, сенсорное кольцо Touch, выбор 64 цветов, 39 программ. Питание 12-24V, макс.ток 3x4A. Габариты 80x80x42 мм. Вес 200г	2223,59	шт	1
	019330	Панель Sens LN-08E2 Black (RGB,12-24V,144-288W)	Встраиваемая стеклянная панель (Европейский стандарт), цвет черный, RGB контроллер, сенсорное кольцо Touch, выбор 64 цветов. Питание 12-24V, макс.ток 3x4A. Габариты 80x80x42 мм	1516,09	шт	1
	019331	Панель Sens LN-08E White (RGB,12-24V,144-288W)	Встраиваемая стеклянная панель (Европейский стандарт), цвет белый, RGB контроллер, сенсорное кольцо Touch, выбор 64 цветов, 19 программ. Питание 12-24V, макс.ток 3x4A. Габариты 80x80x42 мм	1516,09	шт	1
RGB, RGBW [пульты раздельно]						

	019146	Сенсорный пульт CT16-RGB (4 зоны)	Овальный белый радиопульт 2.4 ГГц с сенсорным кольцом и кнопками выбора 4 зон. Выбор цвета с помощью сенсор. кольца. Питание 2 шт AAA батареи. Используется с контроллерами CT318, CT420 (арт. 019450, 019143) (отдельно). Выводится из поставок, заменяется на пульты серии SMART: 023476, 023477, 023471, 023473.	859,12	шт	1
	019450	Контроллер CT318 (12-24V, 216-432W)	RGB-контроллер 2,4ГГц (работает с сенсорным пультом арт. 019146, отдельно), 12-24V, 216-432W, 6А/канал. 3 канала. Размеры 168x51x22мм. Выводится из поставок, заменяется на контроллер 022497 серии SMART.	1415,01	шт	1
	019143	Контроллер CT420 (12-24V, 240-480W, 4CH)	RGBW контроллер RF (2,4 GHz) для светодиодной ленты RGB+White/Yellow. Управляется пультом 019146 CT16-RGB (отдельно). Вход/выход 12-24V, макс.ток 4x5A. 17 программ. Выводится из поставок, заменяется на контроллер 022668 серии SMART.	1465,55	шт	1
	021645	Сенсорный пульт CT7-RGB (1 зона)	Тонкий белый радиопульт 2.4 ГГц с сенсорным кольцом. Выбор цвета с помощью сенсор. кольца. Используется с контроллерами RGB CT309, CT318 (арт.021605, 019450) и RGBW CT408, CT420 (арт. 021606, 019143) (отдельно). Выводится из поставок, заменяется на пульты серии SMART.	576,11	шт	1
	021606	Контроллер CT408 (12-24V, 96-192W)	RGBW-контроллер без пульта. Пульт 019146 или 021645 (отдельно). Выход 12-24V, мощность 96-192W, ток 4x2A. Габариты 128x30x19 мм. Выводится из поставок, заменяется на контроллер 022668 серии SMART.	909,65	шт	1
	021605	Контроллер CT309 (12-24V, 108-216W)	RGB-контроллер без пульта. Пульт 019146 или 021645 (отдельно). Выход 12-24V, мощность 108-216W, ток 3x3A. Габариты 128x30x19 мм. Выводится из поставок, заменяется на контроллер 022497 серии SMART.	909,65	шт	1
RGB [аудио-вход]						
	019938	Аудиоконтроллер ARF-RF24B-4CH (12-24V, 192-384W)	RGBW-контроллер с RF ДУ (24 кнопки), рег-ка яркости, цветности, скорости, 3 аудиорежима. Вход аудио и внешнего микрофона, регулировка усиления. Выход 12-24V 192-384W, 4x4A. Габариты 108x63x28 мм. Заменяется на 023319.	1667,69	шт	1

	023320	Аудиоконтроллер VT-S15-3x1A (12-24V, ПДУ Карта 18кн, RF)	RGB-аудиоконтроллер с RF ДУ (18 кнопок), рег-ка яркости, цветности, скорости, 3 аудиорежима. Вход аудио и внешнего микрофона, регулировка усиления. Выход 12-24V 36-72W, 3x1A. Габариты 61x35x22 мм.	1061,26	шт	1
	023319	Аудиоконтроллер VT-S14-4x4A (12-24V, ПДУ Карта 24кн, RF)	RGBW-АУДИОконтроллер с RF ДУ (24 кнопки), рег-ка яркости, цветности, скорости, 3 аудиорежима. Вход аудио и внешнего микрофона, регулировка усиления. Выход 12-24V 192-384W, 4x4A. Габариты 108x63x28 мм. Вместо 019938.	1768,77	шт	1
	023318	Аудиоконтроллер VT-S16-3x4A (12-24V, ПДУ Карта 18кн, RF)	RGB-аудиоконтроллер с RF ДУ (18 кнопок), рег-ка яркости, цветности, скорости. Вход аудио и внешнего микрофона, регулировка усиления. Выход 12/24V 144/288W, до 12A. Габариты 108x63x28 мм.	1617,16	шт	1
Диммеры, RGB [миниатюрные]						
	017539	Диммер LN-RF11B-MINI-Wires(12-24V,72-144W,ПДУ11кн)	Малогабаритный диммер (плата в термоусад. оболочке, размер 42x12x3мм) с тонким RF-пультом (11 кнопок), макс. ток 6А, 12-24В.	404,29	шт	1
	021164	Контроллер LN-RF10B-MINI-2 (12-24V,72-144W, ПДУ 10кн)	Малогабаритный RGB-контроллер в термоусад. оболочке с тонким RF (радио) пультом 10 кнопок. Питание 12-24VDC, макс. ток 3x2A, мощность 12V<72W, 24V<144W. Вход - 2 провода, выход - 4 провода длиной 10 см. Размер 40x12x5 мм.	404,29	шт	1
	021638	Контроллер LN-MINI-2 (12-24V, 72-144W)	Миниатюрный контроллер в термоусадочной оболочке. Управление кнопками на корпусе. Питание 12-24 VDC, макс. ток 3x2A. Размеры 40x12x5 мм. Провода для подключения на концах.	141,50	шт	1
	021637	Диммер LN-MINI-2 (12-24V, 72-144W)	Миниатюрный диммер в термоусадочной оболочке. Управление кнопками на корпусе. Питание 12-24 VDC, макс. ток 1x6A. Размеры 40x12x5 мм. Провода для подключения на концах.	141,50	шт	1
Диммеры, RGB [потенциометр]						
	012987	Диммер LN-X-3CH (12/24V, 144/288W)	Диммер трехканальный без ПДУ (3 потенциометра). Мощность 144/288 Вт, ток 4А на канал, напряжение 12/24 В.	808,58	шт	1
	011439	Диммер LN-X-1CH (12/24V, 96/192W)	Диммер без ПДУ (потенциометр). Мощность 96/192 Вт, ток 8А, напряжение 12/24 В	262,79	шт	1
	023743	Диммер VT-S74-30A (12-24V)	Диммер без ПДУ (потенциометр). Напряжение питания DC 12-24V, выходной ток 30А, мощность нагрузки 360-720W. Габариты 82x64x40 мм.	838,90	шт	1
Диммеры [ток]						

	019246	Диммер тока CT20-DIM (220V, 20W, 350-700mA)	Диммер для светильников. Управляется пультом с возможностью управления яркостью (RF пульт CT14-DIM отдельно). Вход 220VAC, выход 350/500/700mA (настройка дип-переключателями), 9-48/40/28VDC (в зависимости от тока), 20W. Размеры 102x66x30 мм.	1531,25	шт	1
	019247	Сенсорный пульт CT14-DIM (4 зоны)	Овальный белый радиопульт 2.4 ГГц с управлением яркостью светильников. Питание 2 шт AAA батареи. Используется с токовыми диммерами CT20-DIM, CT40-DIM (отдельно).	485,15	шт	1
Усилители [12-24V]						
	017211	RGB-усилитель CT-30A (12-24V, 360-720W)	RGB-усилитель повышенной мощности. Питание 12-24V, макс.ток 3x10A, мощность 12V < 360W, 24V <720W. Зажимные клеммы для проводов.Габариты 84x93x27мм.	1516,09	шт	1
	016840	Усилитель CT315-1CH (12-24V, 180-360W)	1-канальный усилитель (для диммеров 12-24V). Макс.ток 15A, мощность 180-360 Вт. Металлический узкий корпус. Габариты 165x39x26мм, вес 250г.	1516,09	шт	1
	016918	RGB-усилитель LN-24A-5V (5V, 120W)	RGB-усилитель для с/д модулей с питанием 5V, макс.ток 3x8A, мощность 120W. Зажимные клеммы для проводов. Опто развязка между входом и выходом. Габариты 145x76.8x20.5мм	1010,72	шт	1
	016919	RGB-усилитель LN-12A (12-24V, 144-288W)	RGB-усилитель 12-24 В, 144-288 Вт. 4А на канал (3 канала). Корпус металл. Опто развязка между входом и выходом. Размер 105x65x25mm.	525,58	шт	1
	012984	RGB-усилитель LN-12A-T (12/24V, 144/288W)	RGB-усилитель 12/24В, 144/288Вт. 4А на канал (3 канала). Корпус пластик. Размер 98x45x18mm.	464,93	шт	1
	011523	RGB-усилитель LN-12A-W (12/24V, 144/288W)	Влагозащищенный (IP67) RGB-усилитель (для контроллеров 12-24V). Общий анод. Макс.ток 12А (не более 4А на канал). Габариты 95x52x30 мм.	737,83	шт	1
	015307	RGB-усилитель LN-24A (12-24V, 288-576W)	RGB-усилитель повышенной мощности. Питание 12-24V, макс.ток 3x8A, мощность 12V < 288W, 24V <576W. Зажимные клеммы для проводов. Габариты 145x76.8x20.5мм	1111,80	шт	1
	017959	RGB-усилитель LN-32A (5-24V, 160-768W)	RGBW-усилитель повышенной мощности. Питание 5-24V, макс.ток 4x8A, мощность 5V<160W, 12V<384W, 24V<768W. Зажимные клеммы для проводов. Габариты 147x70x34мм	1627,27	шт	1

	018574	RGB-усилитель CT-9A-W (12-24V, 108-216W)	Влагозащищенный (IP67) RGB-усилитель (для контроллеров 12-24V). Макс. ток 9A (не более 3A/канал). Габариты 200x31x21 мм.	1596,94	шт	1
	021657	RGB-усилитель LN-12A-2 (12-24V, 144-288W)	RGB-усилитель. Питание 12-24V, макс.ток 3x4A, мощность 12V < 144W, 24V < 288W. Алюминиевый корпус. Габариты 105x65x23 мм. Заменяется на 016919.	525,58	шт	1
	021656	RGB-усилитель LN-30A-2 (12-24V, 360-720W)	RGB-усилитель повышенной мощности. Питание 12-24V, макс.ток 3x10A, мощность 12V < 360W, 24V <720W. Зажимные клеммы для проводов. Габариты 130x65x25 мм	1212,87	шт	1
Конверторы [ток]						
	019493	RGB-усилитель LN-350 (12-48V, 3x350mA, 50W)	Преобразователь сигнала PWM (ШИМ) из напряжения в ток для мощных светодиодов или светильников (3 канала). Позволяет осуществлять управление от любых RGB-контроллеров или диммеров. Вход 12-48V, выход 350мА/канал. Габариты 105x65x25 мм.	1273,51	шт	1
Беспроводные удлинители [2.4G]						
	016734	RGB-трансмиттер LT-3050-2.4G (5-24V, 2.4 ГГц)	RGB-усилитель (2.4ГГц, дальность действия 200-300 м), служит для передачи сигнала от RGB-контроллера к RGB-усилителю 022197 и далее через него к светодиодной RGB-ленте. Питание 5-24 В. Габариты 175x44x30 мм.	4371,38	шт	1
	022197	RGB-усилитель LT-3053-5A (5-24V, 75-360W, 2.4ГГц)	RGB-усилитель (2.4ГГц, дальность действия 200-300 м), служит для приема сигнала от RF-усилителя 016734 и передачи его к светодиодной RGB-ленте. Питание 5-24 В. Мощность 75-360 Вт (5A/канал, 3 канала). Габариты 175x44x30 мм.	4042,90	шт	1
Коннекторы [разъемы]						
	020776	Коннектор выводной FIX-RGB-M-20cm	4-контактный разъем для соединения светодиодной ленты с ИК-контроллерами (с 24-, 28-, 44-кнопочными пультами управления), кабель 20 см.	40,43	шт	10
	020775	Коннектор питания J5.5-2.1mm-M-10cm	гнездо (M (Mor) - "мама") для подключения одноцветной светодиодной ленты к адаптеру питания с коаксиальным коннектором 5,5x2,1 мм, длина кабеля 10 см. Максимальный ток 3A, напряжение до 50В.	30,32	шт	10
	020777	Коннектор питания J5.5-2.1mm-F-10cm	штекер (F (Far) - "папа") для подключения блока питания к контроллеру с IR-пультом (арт. 016862, 012158, 016914, 021163, 021650, 021165, 011884, 021632), длина кабеля 10 см. Максимальный ток 3A, напряжение до 50В.	30,32	шт	10