





























Диммируемые источники напряжения








Фото	Артикул	Наименование	Описание	Цена	Ед. изм.	Норма уп.
диммируемые 12V (0-10V)						
	022290	<u>Блок питания ARPV-LG12100-PFC-0-10V-S2 (12V, 8.3A, 100W)</u>	5 лет. Диммируемый блок питания 12V, ток 8.33A, 100Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10V. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 189x46x38 мм. Вход. напряж-е 100-240V AC, выход 12V DC +-5%, коэффициент мощности PF>0,95. Диапазон раб. темп. -40..+50 С. Гарантия 5 лет.	2021,45	шт	1
	022697	<u>Блок питания ARPV-12100-SLIM-0-10V (12V, 8.3A, 100W)</u>	Диммируемый блок питания 12V, ток 8.3A, 100Вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного/пассивного диммера с управляющим выходом 0/1-10V. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 182x62x17 мм. Вход 170-250V AC, выход 12V DC+-0.5V. Гарантия 2 года.	1869,84	шт	1
	022699	<u>Блок питания ARPV-12150-SLIM-0-10V (12V, 12.5A, 150W)</u>	Диммируемый блок питания 12V, ток 12.5A, 150Вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного/пассивного диммера с управляющим выходом 0/1-10V. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 208x58x32 мм. Вход 170-250V AC, выход 12V DC+-0.5V. Гарантия 2 года.	2223,59	шт	1
	ARPV-SLI	<u>Серия ARPV-SLIM-V</u>	Диммируемый блок питания 12V, ток 8.3A, 100Вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного/пассивного диммера с управляющим выходом 0/1-10V. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 182x62x17 мм. Вход 170-250V AC, выход 12V DC+-0.5V. Гарантия 2 года.	1869,84	шт	1
	ARPV-LG	<u>Серия ARPV-LG-PFC-V-S</u>	5 лет. Диммируемый блок питания 12V, ток 8.33A, 100Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10V. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 189x46x38 мм. Вход. напряж-е 100-240V AC, выход 12V DC +-5%, коэффициент мощности PF>0,95. Диапазон раб. темп. -40..+50 С. Гарантия 5 лет.	2021,45	шт	1
диммируемые 12V (DALI)						

	022156	<u>Блок питания ARV-DALI-75D-12 (12V, 6,2A, 75W, DALI)</u>	Диммируемый блок питания 12V 6,2A 75W, пластик IP20, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели DALI. Габариты 210x57x34 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-3%. Диапазон раб. темп. -20..+40 С. Гарантия 2 года. Замен-ся на 024344	3123,14	шт	1
	022158	<u>Блок питания ARV-DALI-135D-12 (12V, 11,25A, 135W, DALI, PFC)</u>	Диммируемый блок питания 12V 11,25A 135W, металл IP20, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели DALI. Габариты 196x75x40 мм. Вход 100-240V AC, выход 12V DC +-3%, корректор мощности PFC>0,95. Диапазон раб. темп. -20..+50 С. Гарантия 2 года.	5053,62	шт	1
	ARV-DALI	<u>Серия ARV-DALI-D</u>	Диммируемый блок питания 12V 6,2A 75W, пластик IP20, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели DALI. Габариты 210x57x34 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-3%. Диапазон раб. темп. -20..+40 С. Гарантия 2 года. Замен-ся на 024344	3123,14	шт	1
	024344	<u>Блок питания ARV-DALI-75D-12 (12V, 6.2A, 75W, DALI)</u>	Диммируемый блок питания 12V 6,2A 135W, металл IP20, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью св/д лент от контроллера/панели DALI. Габариты 204x54x33 мм. Вход 175-264V AC, выход 12V DC +-3%. Диапазон раб. темп. -20..+50 С. Гарантия 2 года. Функция PUSH DIMMER.	4245,04	шт	1
диммируемые 24V (0-10V)						
	021004	<u>Блок питания PWM-40-24 (24V, 1.67A, 40W, 0-10V, PFC)</u>	5 лет. Диммируемый блок питания 24V 1,67A 40W, герметичный IP67, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10V. Габариты 150x53x35 мм. Вход 90-305V AC, выход 24V DC +-3%, корректор мощности PFC>0,95. Диапазон раб. темп. -40..+70 С. Гарантия 5 лет.	2132,63	шт	1
	022289	<u>Блок питания ARPV-LG24100-PFC-0-10V-S2 (24V, 4.2A, 100W)</u>	5 лет. Диммируемый блок питания 24V, ток 4.17A, 100Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10V. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 189x46x38 мм. Вход. напряж-е 100-240V AC, выход 24V DC +-5%, коэффициент мощности PF>0,95. Диапазон раб. темп. -40..+50 С. Гарантия 5 лет. Замен-ся на 024275	2557,13	шт	1
	020869	<u>Блок питания ARV-24025-LONG (24W, 1A, 0-10V, PFC)</u>	21*21мм блок питания для светодиодных лент, для встраивания в профиль, в закрытом кожухе IP20, мощность 24 Вт. Диммируемый (управление 0-10V). Входное напряжение 100-277V; Выход 24V 1,05A, корректор мощности PFC>0,9. Размер 331x21x21 мм. Гарантия 2 года.	1162,33	шт	1


	020870	<u>Блок питания ARV-24050-LONG (48W, 2A, 0-10V, PFC)</u>	23*35мм блок питания для светодиодных лент, для встраивания в профиль, в закрытом кожухе IP20, мощность 48 Вт. Диммируемый (управление 0-10V). Входное напряжение 100-277V; Выход 24V 2A, корректор мощности PFC>0,9. Размер 364x35x23 мм. Гарантия 2 года.	1667,69	шт	1
	020871	<u>Блок питания ARV-24100-LONG (96W, 4A, 0-10V, PFC)</u>	30*38мм блок питания для светодиодных лент, для встраивания в профиль, в закрытом кожухе IP20, мощность 96 Вт. Диммируемый (управление 0-10V). Входное напряжение 100-277V; Выход 24V 4A, корректор мощности PFC>0,9. Размер 391x38x30 мм. Гарантия 2 года.	2071,98	шт	1
	ARV-LON	<u>Серия ARV-LONG</u>	21*21мм блок питания для светодиодных лент, для встраивания в профиль, в закрытом кожухе IP20, мощность 24 Вт. Диммируемый (управление 0-10V). Входное напряжение 100-277V; Выход 24V 1,05A, корректор мощности PFC>0,9. Размер 331x21x21 мм. Гарантия 2 года.	1162,33	шт	1
	022698	<u>Блок питания ARPV-24100-SLIM-0-10V (24V, 4.2A, 100W)</u>	Диммируемый блок питания 24V, ток 4.2A, 100Вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного/пассивного диммера с управляющим выходом 0/1-10V. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 182x62x17 мм. Вход 170-250V AC, выход 24V DC+0.5V. Гарантия 2 года.	1869,84	шт	1
	022700	<u>Блок питания ARPV-24150-SLIM-0-10V (24V, 6.3A, 150W)</u>	Диммируемый блок питания 24V, ток 6.25A, 150Вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного/пассивного диммера с управляющим выходом 0/1-10V. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 208x58x32 мм. Вход 170-250V AC, выход 24V DC+0.5V. Гарантия 2 года.	2223,59	шт	1
	023837	<u>Блок питания ARV-SN24150-Slim (24V, 6.25A, 150W, 0-10V, PFC)</u>	Диммируемый блок питания 24V, ток 6,25A, 150Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Управление 0-10V. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 6.25A. Размер 326x30x21.5 мм. Серт. CE. Гарантия 3 года.	4093,43	шт	1
	023835	<u>Блок питания ARV-SN24060-Slim (24V, 2.5A, 60W, 0-10V, PFC)</u>	Диммируемый блок питания 24V, ток 2,5A, 60Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Управление 0-10V. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 2.5A. Размер 302x30x16.7 мм. Серт. CE. Гарантия 3 года.	2142,73	шт	1
	ARPV-UH	<u>Серия ARPV-UH-PFC-V</u>	Блок питания для светодиодных лент с управлением 0-10V, корпус металл IP67, мощность 75 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 3.1A, PF>0,95; Размер 131x67.5x33,5 мм. Гарантия 7 лет.	2627,88	шт	1

	024273	<u>Блок питания ARPV-UH24075-PFC-0-10V (24V, 3.1A, 75W)</u>	Блок питания для светодиодных лент с управлением 0-10V, корпус металл IP67, мощность 75 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 3.1A, PF>0,95; Размер 131x67.5x33,5 мм. Гарантия 7 лет.	2627,88	шт	1
	024275	<u>Блок питания ARPV-UH24100-PFC-0-10V (24V, 4.0A, 96W)</u>	Блок питания для светодиодных лент с управлением 0-10V, корпус металл IP67, мощность 96 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 4A, PF>0,95; Размер 161x67.5x33,5 мм. Гарантия 7 лет.	3032,17	шт	1
	024277	<u>Блок питания ARPV-UH24150-PFC-0-10V (24V, 6.3A, 150W)</u>	Блок питания для светодиодных лент с управлением 0-10V, корпус металл IP67, мощность 150 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 6.25A, PF>0,95; Размер 161x67.5x33.5 мм. Гарантия 7 лет.	3274,75	шт	1
	024143	<u>Блок питания ARPV-UH24240-PFC-0-10V (24V, 10.0A, 240W)</u>	Блок питания для светодиодных лент с управлением 0-10V, корпус металл IP67, мощность 240 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 10A, PF>0,95; Размер 215x67.5x38 мм. Гарантия 7 лет.	5094,05	шт	1
	ARV-LON	<u>Серия ARV-LONG-PFC-V</u>	5 лет. Диммируемый блок питания 24V 3A 72W с управлением 0-10V, металл IP20, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент от панели 0-10V. Габариты 392x31x23 мм. Вход 180-264V AC, выход 24V DC, коэффициент мощности >0,9. Гарантия 5 лет.	2142,73	шт	1
	024752	<u>Блок питания ARV-24072-LONG-PFC-0-10V (24V, 3A, 72W)</u>	5 лет. Диммируемый блок питания 24V 3A 72W с управлением 0-10V, металл IP20, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент от панели 0-10V. Габариты 392x31x23 мм. Вход 180-264V AC, выход 24V DC, коэффициент мощности >0,9. Гарантия 5 лет.	2142,73	шт	1
	024753	<u>Блок питания ARV-24100-LONG-PFC-0-10V (24V, 4.1A, 100W)</u>	5 лет. Диммируемый блок питания 24V 4.1A 100W с управлением 0-10V, металл IP20, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент от панели 0-10V. Габариты 393x35x27 мм. Вход 180-264V AC, выход 24V DC, коэффициент мощности >0,9. Гарантия 5 лет.	2981,64	шт	1
	023836	<u>Блок питания ARV-SN24100-Slim (24V, 4.17A, 100W, 0-10V, PFC)</u>	Блок питания 24V, ток 4,17А, 100Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий металлический корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 4.17А. Размер 318x30x18.2 мм. Серт. CE. Гарантия 3 года.	2981,64	шт	1

диммируемые 24V (DALI)

	019596	<u>Диммер DALI 75D-24 (24V, 75W, 1 адрес)</u>	DALI диммер на 1 адрес, совмещенный с блоком пит-я, для одноцветных с/д лент, 1 канал. Функция PUSH DIMMER, работает с DALI Touch switch. "Умный дом". Пит-е AC175-264V; Выход 24VDC; Макс.ток 1х3.2А; Макс. мощность 75W; Размеры 204х54х33 мм; Вес 440г. Вместо 022159	4042,90	шт	1
	022160	<u>Блок питания ARV-DALI-150D-24 (24V, 6,25A, 150W, DALI, PFC)</u>	Диммируемый блок питания 24V 6,25A 150W, металл IP20, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели DALI. Габариты 196х75х40 мм. Вход 100-240V AC, выход 24V DC +-3%, корректор мощности PFC>0,95. Диапазон раб. темп. -20..+50 C. Гарантия 2 года.	4750,40	шт	1
	ARV-DAL	<u>Серия ARV-DALI-H</u>	5 лет. Диммируемый блок питания с функцией Push-Dim 24V 3,12A 75W, пластик IP20, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели DALI. Габариты 204х62х34 мм. Вход 100-240V AC, выход 24V DC +/- 1%. Диапазон раб. темп. -30..+60 C. Коэффициент мощности 0.99. Гарантия 5 лет.	5255,76	шт	1
	022981	<u>Блок питания ARV-DALI-75-24-H5 (24V, 3.12A, 75W, PFC)</u>	5 лет. Диммируемый блок питания с функцией Push-Dim 24V 3,12A 75W, пластик IP20, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели DALI. Габариты 204х62х34 мм. Вход 100-240V AC, выход 24V DC +/- 1%. Диапазон раб. темп. -30..+60 C. Коэффициент мощности 0.99. Гарантия 5 лет.	5255,76	шт	1
	022982	<u>Блок питания ARV-DALI-150-24-H5 (24V, 6.25A, 150W, PFC)</u>	5 лет. Диммируемый блок питания с функцией Push-Dim 24V 6,25A, 150W, металлический корпус, IP20, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели DALI. Габариты 273х57х37 мм. Вход 100-240V AC, выход 24V DC +/- 1%. Диапазон раб. темп. -30..+60 C. Коэффициент мощности 0.99. Гарантия 5 лет.	7378,29	шт	1
	ARV-DAL	<u>Серия ARV-DALI-L</u>	5 лет. Диммируемый блок питания 24V 2,7A 65W с управлением DALI и функцией Push Dim, металл IP20, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели DALI. Габариты 392х31х23,5 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC, коэффициент мощности >0,9. Гарантия 5 лет. Замен-ся на 024747	2526,81	шт	1
	023005	<u>Блок питания ARV-DALI-65L-24 (24V, 2.7A, 65W, PFC)</u>	5 лет. Диммируемый блок питания 24V 2,7A 65W с управлением DALI и функцией Push Dim, металл IP20, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели DALI. Габариты 392х31х23,5 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC, коэффициент мощности >0,9. Гарантия 5 лет. Замен-ся на 024747	2526,81	шт	1

	ARPV-UH	<u>Серия ARPV-UH-PFC-DALI</u>	Блок питания для светодиодных лент с управлением DALI, корпус металл IP67, мощность 75 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 3.1A, PF>0,95; Размер 131x67.5x33,5 мм. Гарантия 7 лет.	3234,32	шт	1
	024274	<u>Блок питания ARPV-UH24075-PFC-DALI (24V, 3.1A, 75W)</u>	Блок питания для светодиодных лент с управлением DALI, корпус металл IP67, мощность 75 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 3.1A, PF>0,95; Размер 131x67.5x33,5 мм. Гарантия 7 лет.	3234,32	шт	1
	024276	<u>Блок питания ARPV-UH24100-PFC-DALI (24V, 4.0A, 96W)</u>	Блок питания для светодиодных лент с управлением DALI, корпус металл IP67, мощность 96 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 4A, PF>0,95; Размер 161x67.5x33,5 мм. Гарантия 7 лет.	3638,61	шт	1
	023504	<u>Блок питания ARPV-UH24150-PFC-DALI (24V, 6.3A, 150W)</u>	Блок питания для светодиодных лент с управлением DALI, корпус металл IP67, мощность 150 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 6.25A, PF>0,95; Размер 161x67.5x33.5 мм. Гарантия 7 лет.	3871,07	шт	1
	024142	<u>Блок питания ARPV-UH24240-PFC-DALI (24V, 10.0A, 240W)</u>	Блок питания для светодиодных лент с управлением DALI, корпус металл IP67, мощность 240 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 10A, PF>0,95; Размер 215x67.5x38 мм. Гарантия 7 лет.	6064,34	шт	1
	024747	<u>Блок питания ARV-DALI-72L-24 (24V, 3A, 72W, PFC)</u>	5 лет. Диммируемый блок питания 24V 3A 72W с управлением DALI и функцией Push Dim, металл IP20, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели DALI. Габариты 392x31x23,5 мм. Вход 180-264V AC, выход 24V DC, коэффициент мощности >0,9. Гарантия 5 лет.	2627,88	шт	1
	023540	<u>Блок питания ARV-DALI-100L-24 (24V, 4.1A, 100W, PFC)</u>	Диммируемый блок питания 24V 4,1A 100W с управлением DALI и функцией Push Dim, металл IP20, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели DALI. Габариты 393x35x27 мм. Вход 180-264V AC, выход 24V DC, коэффициент мощности >0,9. Гарантия 5 лет.	4194,50	шт	1
	ARPV-UH	<u>Серия ARPV-UH-PFC-DALI-PH</u>	Блок питания для светодиодных лент с управлением DALI, с функцией PUSH DIM, корпус металл IP67, мощность 240 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 10A, PF>0,95; Размер 215x67.5x38 мм. Гарантия 7 лет.	6064,34	шт	1
	025689	<u>Блок питания ARPV-UH24240-PFC-DALI-PH (24V, 10.0A, 240W)</u>	Блок питания для светодиодных лент с управлением DALI, с функцией PUSH DIM, корпус металл IP67, мощность 240 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 10A, PF>0,95; Размер 215x67.5x38 мм. Гарантия 7 лет.	6064,34	шт	1

	025655	<u>Блок питания ARPV-UH24400-PFC-DALI-PH (24V, 16.7A, 400W)</u>	Блок питания для светодиодных лент с управлением DALI, с функцией PUSH DIM, корпус металл IP67, мощность 400 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 16.7A, PF>0,95; Размер 224x90x41,5 мм. Гарантия 7 лет.	8490,08	шт	1
----------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----	---

