









Выводные прямоуг./ «Пиранья»

Фото	Артикул	Наименование	Описание	Цена	Ед. изм.	Норма уп.
Прямоугольные						
	004178	<u>Светодиод ARL-2507URD-450mcd</u>	Выводной светодиод, прямоугольная диффузная красная линза 2x5x7мм. Цвет свечения КРАСНЫЙ 620-635нм, яркость IV=200-450mcd при IF=20mA, VF(V)=1.9-2.5V. Угол 100-120°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	4,55	шт	1000
	004189	<u>Светодиод ARL-2507URD-700mcd</u>	Выводной светодиод, прямоугольная диффузная красная линза 2x5x7мм. Цвет свечения КРАСНЫЙ 625-630нм, яркость IV=400-700mcd при IF=20mA, VF(V)=1.9-2.5V. Угол 100-120°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	8,09	шт	1000
	004831	<u>Светодиод ARL-2507URC-2.5cd</u>	красный 625нм прозрачный, 1000-2000mcd, угол 80°, прямоугольный 2x5x7мм.	4,25	шт	1000
	004190	<u>Светодиод ARL-2507UYD-450mcd</u>	Выводной светодиод, прямоугольная диффузная желтая линза 2x5x7мм. Цвет свечения ЖЕЛТЫЙ 580-595нм, яркость IV=200-450mcd при IF=20mA, VF(V)=1.8-2.4V. Угол 120°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	5,05	шт	1000
	004185	<u>Светодиод ARL-2507UYD-700mcd</u>	жёлтый 590нм (диффузный окрашенный) 450-700mcd, угол 130°, прямоугольный 2x5x7мм.	6,57	шт	1000
	004518	<u>Светодиод ARL-2507LGD-10mcd</u>	зелёный 570нм (диффузный окрашенный) 10mcd, угол 130°, прямоугольный 2x5x7мм.	2,02	шт	1000
	004513	<u>Светодиод ARL-2507UGD-100mcd</u>	зелёный 570нм (диффузный окрашенный) 50-100mcd, угол 130°, прямоугольный 2x5x7мм. VF=1.8-2.4V	4,55	шт	1000
	004519	<u>Светодиод ARL-2507PGD-700mcd</u>	Выводной светодиод, диффузный (зелёный) прямоугольный корпус 2x5x7мм. Цвет свечения ЗЕЛЁНЫЙ 520-530нм, IV(mcd)=400-700mcd при IF=20mA, VF(V)=2.9-3.5V. Угол 100-120°. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17mA	6,57	шт	500

	004512	<u>Светодиод ARL-2507UBD-250mcd</u>	синий 465нм (диффузный окрашенный) 100-250mcd, угол 100°, прямоугольный 2x5x7мм.	4,04	шт	500
	013594	<u>Светодиод ARL-2507UBC</u>	Выводной светодиод, прозрачный прямоугольный корпус 2x5x7мм. Цвет свечения СИНИЙ 460-470нм, IV(mcd)=600-800mcd при IF=20mA, VF(V)=2.9-3.3V. Угол 80°. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17mA	4,04	шт	500
	004525	<u>Светодиод ARL-2507UWW-250mcd</u>	белый (белый диффузный) 100-250mcd, угол 130°, прямоугольный 2x5x7мм.	5,05	шт	1000
	004520	<u>Светодиод ARL2-1307UBC</u>	прямоугольный 1*3*4мм, цвет СИНИЙ 460-470нм, Vf=3.0-3.6v, IV=130mcd, угол 80°	4,04	шт	1000
	021968	<u>Светодиод ARL-2507UWC-1.2cd</u>	Выводной светодиод, прямоугольный, прозрачная линза 2x5x7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000-8000K, яркость IV=800-1200mcd при IF=20mA, VF(V)=2.9-3.3V. Угол 80°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	5,05	шт	1000
«Пиранья» [7.6x7.6 мм]						
	007260	<u>Светодиод ARL2-7605UYC</u>	'пиранья' 7,6x7,6мм с линзой 5мм, жёлтый 580-595nm, IV=1500-2000mcd при If=20mA, VF=1.8-2.4v. Угол 80-90 градусов	5,05	шт	1000
	006638	<u>Светодиод ARL2-7605UGC</u>	'пиранья' 7,6x7,6мм с линзой 5мм, зелёный 520-530nm, IV=1500-3000mcd при If=20mA, VF=3.0-3.8v. Угол 80-90 градусов	5,05	шт	500
	006632	<u>Светодиод ARL2-7605UBC</u>	'пиранья' 7,6x7,6мм с линзой 5мм, синий 460-470nm, IV=800-1500mcd при If=20mA, VF=3.0-3.8v. Угол 80-90 градусов	5,05	шт	1000
	006635	<u>Светодиод ARL2-7605SWC</u>	'пиранья' 7,6x7,6мм с линзой 5мм, белый холодный, IV=1000-1800mcd при If=20mA, VF=3.0-3.8v. Угол 80-90 градусов	5,05	шт	500
«Пиранья» [7.6x7.6 мм] на ток 80 мА						
	006624	<u>Светодиод ARL2-7605NG4</u>	0.2W 4-chip 'Пиранья', линза 5мм, зелёный 515-525nm, свет.поток 3.5lm, Vf=3.2-3.8v, угол 100градусов	5,05	шт	60
	006627	<u>Светодиод ARL2-7605NB4</u>	0.2W 4-chip 'Пиранья', линза 5мм, синий 465-470NM, Свет.поток 3.5lm, Vf=3.2-3.8v, угол 100градусов	17,69	шт	60

