



















Серия KNX

Фото	Артикул	Наименование	Описание	Цена	Ед. изм.	Норма уп.
Источники питания для шины						
	023046	<u>Блок питания ARJ-KN301CC-DIN (100-240V, 640mA)</u>	Блок питания шины KNX для установки на DIN-рейку. Напряжение питания AC 95-255 V, ток нагрузки 640 mA. Два отдельных выхода (BUS + AUX). Размер 90x108x64mm	24257,38	шт	1
Панели						
	021369	<u>Панель Knob SR-KN9550K4-UP White (KNX, DIM)</u>	Универсальная встраиваемая настенная панель (4 кнопки) стандарта KNX. Цвет корпуса белый. Питание от шины KNX DC 21-30V. Размер 55,5x55,5x13 мм без внешней рамки. Рамка в комплекте.	6266,49	шт	1
	021370	<u>Панель Knob SR-KN9550K8-UP White (KNX, DIM)</u>	Панель-диммер (8 кнопок) для одноцветной ленты стандарта KNX. Питание от шины KNX. Размеры 55,5x55,5x13 мм.	6266,49	шт	1
	023844	<u>Панель Knob SR-KN0100-IN White (KNX, DIM)</u>	Универсальная одноклавишная встраиваемая настенная панель стандарта KNX с двумя кнопками. Цвет корпуса белый. Питание от шины KNX DC 21-30V. Размер 86x86x23.6 мм.	9500,81	шт	1
	023847	<u>Панель Knob SR-KN0120-IN Graphite (KNX, DIM)</u>	Универсальная одноклавишная встраиваемая настенная панель стандарта KNX с двумя кнопками. Цвет корпуса графит. Питание от шины KNX DC 21-30V. Размер 86x86x23.6 мм.	9500,81	шт	1
	023845	<u>Панель Knob SR-KN0200-IN White (KNX, DIM)</u>	Универсальная двухклавишная встраиваемая настенная панель стандарта KNX с четырьмя кнопками. Цвет корпуса белый. Питание от шины KNX DC 21-30V. Размер 86x86x23.6 мм.	9096,52	шт	1
	023846	<u>Панель Knob SR-KN0220-IN Graphite (KNX, DIM)</u>	Универсальная двухклавишная встраиваемая настенная панель стандарта KNX с четырьмя кнопками. Цвет корпуса графит. Питание от шины KNX DC 21-30V. Размер 86x86x23.6 мм.	9096,52	шт	1
	023849	<u>Панель Knob SR-KN0300-IN White (KNX, DIM)</u>	Универсальная трёхклавишная встраиваемая настенная панель стандарта KNX с шестью кнопками. Цвет корпуса белый. Питание от шины KNX DC 21-30V. Размер 86x86x23.6 мм.	10006,17	шт	1

	023848	<u>Панель Knob SR-KN0320-IN Graphite (KNX, DIM)</u>	Универсальная трёхклавишная встраиваемая настенная панель стандарта KNX с шестью кнопками. Цвет корпуса графит. Питание от шины KNX DC 21-30V. Размер 86x86x23.6 мм.	10006,17	шт	1
	023038	<u>Панель Sens SR-KN0611-IN Black (KNX, DIM)</u>	Универсальная стеклянная встраиваемая настенная панель стандарта KNX с шестью сенсорными кнопками. Цвет корпуса черный. Питание от шины KNX DC 21-30V. Размер 86x86x32 мм.	12735,12	шт	1
	023037	<u>Панель Sens SR-KN3521-IN Black (KNX, MULTI)</u>	Многофункциональная встраиваемая настенная панель стандарта KNX с цветным сенсорным дисплеем 3,5". Требуется дополнительное питание AUX DC 21-30V. Размер 86x86x23.5 мм.	44674,00	шт	1
	023487	<u>Панель Knob SR-KN9551K2-UP White (KNX, DIM)</u>	Панель 2-х кнопочная, стандарта KNX. Питание от шины KNX 21-30 VDC, ток 12mA. Сменная рамка (GIRA, JUNG, BERKER и т.п.) Размеры 55,5x55,5x13 мм.	6266,49	шт	1
Диммеры [12-36V]						
	021355	<u>Диммер KNX SR-9502FA (12-36V, 240-720W)</u>	Универсальный диммер стандарта KNX для локальной установки. 4 канала управления. До 15 сцен, питание 12-36 В, выход 4x5А, 240-720 Вт. Размеры 170x53x28 мм.	13341,56	шт	1
	023041	<u>Диммер SR-KN0310-DIN (12-36V, 4x4A)</u>	Универсальный диммер стандарта KNX для установки на DIN-рейку. Питание DC 12-24V, ток нагрузки 4А на канал, 4 канала управления. Мощность 192-384W. Размер 90x72x64.2 мм.	18193,03	шт	1
Диммеры [ток]						
	023042	<u>Контроллер тока SR-KN041CC-DIN (12-48V, 4x350/700mA)</u>	Универсальный диммер стандарта KNX с токовым выходом для установки на DIN-рейку. Возможность ручного управления. Питание DC 12-48V, ток нагрузки 350/700/1000 mA на канал, 4/2/1 канала управления. Мощность 16.8-134.4 W. Размер 90x72x64.2 мм.	19506,97	шт	1
Конвертеры						
	023040	<u>Конвертер SR-KN041-IN (5V, 2.5mA)</u>	Конвертер KNX - DryContact для любых настенных панелей, датчиков и т.п. Питание от шины KNX. 4 канала, 4 выхода на индикаторы. Размер 46x46x11.7 мм.	7580,43	шт	1
	023044	<u>Конвертер SR-KN001CC-DIN (20-30V, 12mA, Ethernet)</u>	Шлюз Ethernet-KNX, для подключения KNX оборудования к Ethernet сети. Напряжение питания DC 20-30V, ток нагрузки 12mA. Размер 90x36x64 мм.	22235,93	шт	1

	023045	<u>Конвертер SR-KN001-USB-PC</u>	Преобразователь USB-KNX, для подключения KNX оборудования к компьютеру, конфигурированию и настройке в программе ETS. Напряжение питания DC 5V. Размер 18×20×77 мм.	19001,61	шт	1
--	--------	----------------------------------	---	----------	----	---

