




































Выводные круглые 8-10 мм

Фото	Артикул	Наименование	Описание	Цена	Ед. изм.	Норма уп.
8 мм						
	004225	Светодиод ARL-8603URD-0.5cd	Выводной светодиод, круглый, диффузная красная линза D=8мм. Цвет свечения КРАСНЫЙ 625-630нм, яркость IV=200-450mcd при IF=20mA, VF(V)=1.8-2.4V. Угол 30-40°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	7,08	шт	250
	004224	Светодиод ARL-8603UYD-0.5cd	Выводной светодиод, круглый, диффузная желтая линза D=8мм. Цвет свечения ЖЕЛТЫЙ 585-595нм, яркость IV=200-450mcd при IF=20mA, VF(V)=1.8-2.4V. Угол 30-40°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	6,06	шт	250
	004227	Светодиод ARL-8603PGD-0.5cd	Выводной светодиод, круглый, диффузная зеленая линза D=8мм. Цвет свечения ЗЕЛЁНЫЙ (синий тон) 495-510нм, яркость IV=1000-1500mcd при IF=20mA, VF(V)=2.9-3.3V. Угол 50°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	8,09	шт	250
	004237	Светодиод ARL-8603UBD-0.5cd	Выводной светодиод, круглый, диффузная синяя линза D=8мм. Цвет свечения СИНИЙ 465-475нм, яркость IV=200-450mcd при IF=20mA, VF(V)=2.9-3.3V. Угол 50°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	8,09	шт	250
	007524	Светодиод ARL-8603URW	Выводной светодиод, круглый, матовая белая линза D=8мм. Цвет свечения КРАСНЫЙ 625-630нм, яркость IV=250-500mcd при IF=20mA, VF(V)=1.9-2.3V. Угол 40°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	8,09	шт	250
	003983	Светодиод ARL-8603UYW-6cd	Выводной светодиод, круглый, матовая белая линза D=8мм. Цвет свечения ЖЕЛТЫЙ 580-595нм, яркость IV=800-1000mcd при IF=20mA, VF(V)=1.9-2.3V. Угол 40°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	8,09	шт	250
	007521	Светодиод ARL-8603PGW	Выводной светодиод, круглый, матовая белая линза D=8мм. Цвет свечения ЗЕЛЁНЫЙ (синий тон) 495-510нм, яркость IV=1000-1500mcd при IF=20mA, VF(V)=2.9-3.3V. Угол 50°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	9,40	шт	250

	007527	<u>Светодиод ARL-8603UBW</u>	Выводной светодиод, круглый, матовая белая линза D=8мм. Цвет свечения СИНИЙ 465-470нм, яркость IV=250-500mcd при IF=20mA, VF(V)=3.0-3.5V. Угол 40°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	9,40	шт	250
	004236	<u>Светодиод ARL-8603UWW-0.5cd-BS</u>	Выводной светодиод, круглый, матовая белая линза D=8мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000-8000K, яркость IV=250-500mcd при IF=20mA, VF(V)=3.0-3.5V. Угол 40°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	9,10	шт	250
	003307	<u>Светодиод ARL-8203URC-6cd</u>	Выводной светодиод, круглый, прозрачная линза D=8мм. Цвет свечения КРАСНЫЙ 625нм, яркость IV=5000-6000mcd при IF=20mA, VF(V)=1.8-2.3V. Угол 18-20°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	6,06	шт	250
	002916	<u>Светодиод ARL-8203UYC-6cd</u>	Выводной светодиод, круглый, прозрачная линза D=8мм. Цвет свечения ЖЕЛТЫЙ 585нм, яркость IV=5000-6000mcd при IF=20mA, VF(V)=1.8-2.3V. Угол 18-20°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	6,06	шт	250
	005976	<u>Светодиод ARL2-8203UBC-4cd</u>	Выводной светодиод, круглый, прозрачная линза D=8мм. Цвет свечения СИНИЙ 465-470нм, яркость IV=2000-4000mcd при IF=20mA, VF(V)=3.0-3.5V. Угол 20°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	5,26	шт	250
	006015	<u>Светодиод ARL2-8203UBC-15cd</u>	Выводной светодиод, круглый, прозрачная линза D=8мм. Цвет свечения СИНИЙ 465-470нм, яркость IV=12000-15000mcd при IF=20mA, VF(V)=3.0-3.5V. Угол 20°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	7,08	шт	200
8 мм мощные [80 mA, 4-чипа]						
	008714	<u>Светодиод ARL-8080UWC4-20</u>	Белый 1 чип, 6500-7500K, 30-40 lm (IF=80mA), угол 20°.	25,27	шт	500
	005966	<u>Светодиод ARL2-8080AW60-804</u>	8мм БЕЛЫЙ 6000-8000k, 4 кристалла, IFmax=80mA, световой поток 18lm	22,24	шт	250
8 мм мигающие						
	004171	<u>Светодиод ARL-8003RGBC-B-7color Fast</u>	8мм прозрачный, RGB мигающий быстрый (5сек), 7 комбинаций цветов, замедление-ускорение	13,64	шт	250
	006302	<u>Светодиод ARL-8003RGBC-B-7color Slow</u>	8мм прозрачный, RGB мигающий плавный (30сек), 7 комбинаций цветов, замедление-ускорение	13,64	шт	500
	004169	<u>Светодиод ARL-8003RGBW-B-7color Fast</u>	8мм с матовой белой линзой, RGB мигающий быстрый (5сек), 7 комбинаций цветов, замедление-ускорение	13,64	шт	500
	004168	<u>Светодиод ARL-8003RGBW-B-7color Slow</u>	8мм с матовой белой линзой, RGB мигающий плавный (30 сек), 7 комбинаций цветов, замедление-ускорение	13,64	шт	500
8 мм питание 12V						

	004302	<u>Светодиод ARL2-8203UYC-12v</u>	8мм ЖЁЛТЫЙ, прозрачная линза. Встроенный резистор на 12V. IV=2000-4000mcd	8,09	шт	250
	004301	<u>Светодиод ARL2-8203PGC-12v</u>	8мм ЗЕЛЁНЫЙ, прозрачная линза. Встроенный резистор на 12V.	8,09	шт	250
10 мм						
	004782	<u>Светодиод ARL-10603URD-150mcd</u>	Выводной светодиод, круглый, диффузная (красная) линза D=10мм. Цвет свечения КРАСНЫЙ 625-630нм, яркость IV=150mcd при IF=20mA, VF(V)=1.8-2.4V. Угол 40-50°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	4,85	шт	250
	003648	<u>Светодиод ARL-10603URD-2.5 (0.7cd)</u>	Выводной светодиод, круглый, диффузная (красная) линза D=10мм. Цвет свечения КРАСНЫЙ 625-630нм, яркость IV=500-700mcd при IF=20mA, VF(V)=1.8-2.4V. Угол 40-60°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	4,25	шт	250
	003168	<u>Светодиод ARL-10603URD-3cd</u>	Выводной светодиод, круглый, диффузная (красная) линза D=10мм. Цвет свечения КРАСНЫЙ 625-630нм, яркость IV=2000-3000mcd при IF=20mA, VF(V)=1.8-2.4V. Угол 40°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	7,58	шт	250
	003651	<u>Светодиод ARL-10603UYD-300mcd</u>	Выводной светодиод, круглый, диффузная (желтая) линза D=10мм. Цвет свечения ЖЕЛТЫЙ 585-590нм, яркость IV=250-450mcd при IF=20mA, VF(V)=1.8-2.4V. Угол 40-60°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	4,85	шт	250
	003650	<u>Светодиод ARL-10603UGD-2.5cd (100mcd)</u>	Выводной светодиод, круглый, диффузная (зеленая) линза D=10мм. Цвет свечения ЗЕЛЕНый 565-570нм, яркость IV=100-250mcd при IF=20mA, VF(V)=1.8-2.4V. Угол 40-60°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	6,06	шт	250
	003181	<u>Светодиод ARL-10603UGD-6cd</u>	Выводной светодиод, круглый, диффузная (зеленая) линза D=10мм. Цвет свечения СИНЕ-ЗЕЛЕНый 505нм, яркость IV=6000-9000mcd при IF=20mA, VF(V)=2.9-3.3V. Угол 40°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	8,59	шт	250
	003170	<u>Светодиод ARL-10603UBD-3cd</u>	10мм синий 470нм (диффузная синяя линза), 1500-2500mcd	6,57	шт	250
	003172	<u>Светодиод ARL-10603URW-3cd</u>	10мм красный 625нм (матовая белая линза), 800mcd	6,57	шт	250
	004623	<u>Светодиод ARL-10603URW-6cd</u>	красный 625нм (матовая белая линза), 5000-6000mcd	9,10	шт	250

	003175	<u>Светодиод ARL-10603UYW-3cd</u>	Выводной светодиод, круглый, белая матовая линза D=10мм. Цвет свечения ЖЕЛТЫЙ 585-590нм, яркость IV=3000mcd при IF=20mA, VF(V)=1.9-2.5V. Угол 40°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	7,58	шт	250
	006268	<u>Светодиод ARL-10603UYW-6cd</u>	Выводной светодиод, круглый, матовая белая линза D=10мм. Цвет свечения ЖЕЛТЫЙ, яркость IV=5000-6000mcd при IF=20mA, VF(V)=1.8-2.3V. Угол 40-60°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	9,10	шт	250
	003169	<u>Светодиод ARL-10603UGW-6cd</u>	зелёный 510-520нм (матовая белая линза), 6000mcd	9,10	шт	250
	003174	<u>Светодиод ARL-10603UBW-3cd</u>	10мм синий 470нм (матовая белая линза), 1500-2500mcd	6,06	шт	250
	007526	<u>Светодиод ARL-10603UBW-4.5cd</u>	10мм синий 470нм (матовая белая линза), 2500-4500mcd	8,09	шт	250
	004721	<u>Светодиод ARL-10603UBW-6cd</u>	10мм СИНИЙ диффузный (белая линза).	8,09	шт	250
	004470	<u>Светодиод ARL-10603UWW-2cd</u>	10мм БЕЛЫЙ, линза белая матовая. 2000mcd	7,58	шт	250
	004471	<u>Светодиод ARL-10203URC-3cd</u>	Выводной светодиод, круглый, прозрачная линза D=10мм. Цвет свечения КРАСНЫЙ 620-635нм, яркость IV=2000-3500mcd при IF=20mA, VF(V)=1.8-2.4V. Угол 20-30°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	5,05	шт	250
	003312	<u>Светодиод ARL-10203URC-6cd</u>	Выводной светодиод, круглый, прозрачная линза D=10мм. Цвет свечения КРАСНЫЙ 620-635нм, яркость IV=4000-7000mcd при IF=20mA, VF(V)=1.8-2.4V. Угол 20-30°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	7,08	шт	250
	003392	<u>Светодиод ARL-10203URC-8cd</u>	Выводной светодиод, круглый, прозрачная линза D=10мм. Цвет свечения КРАСНЫЙ 620-635нм, яркость IV=7000-8000mcd при IF=20mA, VF(V)=1.8-2.4V. Угол 20-30°. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17mA	8,59	шт	250
	003314	<u>Светодиод ARL-10203UYC-6cd</u>	10мм прозрачный, UY жёлтый 580-595нм, IV=3000-4000mcd при If=20mA, VF=1.9-2.3v. Угол 25 градусов	6,57	шт	250
	003399	<u>Светодиод ARL-10203PGC-6cd</u>		7,58	шт	250
	003120	<u>Светодиод ARL-10203VC</u>	фиолетовый 400nm, 100-200mcd, угол 20°, U(f)=3,8v	20,21	шт	250
	003649	<u>Светодиод ARL-10203UWC-8cd</u>	10мм белый прозрачный, 6000-9000mcd, угол 20-30 градусов, VF=2.9-3.5v	7,08	шт	250

	004102	Светодиод ARL-10403URUGC/3L	10ММ прозрачный, 3 вывода, красный 625нм / чистый зелёный 525нм	12,43	шт	250
	004097	Светодиод ARL-10403URUGW/3L	10ММ матовый, 3 вывода, красный 625нм / чистый зелёный 525нм	22,24	шт	250
	007491	Светодиод ARL-10403URUYC/3L	10мм светодиод с прозрачной линзой. 2 цвета свечения - желтый 595нм и красный 625нм. 3 вывода, общий катод.	12,63	шт	200
	014885	Светодиод ARL-10203RGBC/4L	10мм 4 вывода, прозрачный RGB, общий катод. Красный 1000-1850mcd, Зелёный 1500-2700mcd, Синий 1000-1500mcd при If=20mA. Падение напряжения: Красный Vf=1.9-2.5V, Зелёный и Синий Vf=2.9-3.5V. Ток 20mA. Угол обзора 30-45град.	17,69	шт	250
	010681	Светодиод ARL2-10103PGC-20cd (15deg)	10мм зелёный 520-530nm, Vf=3.0-3.6v, IV=18000-20000mcd, угол 15 градусов	7,08	шт	250
	005977	Светодиод ARL2-10203UBC-4cd	10мм синий 3.0-3.6v 20deg 2000-4000mcd	5,56	шт	250
10 мм мощные [80 mA, 4-чипа]						
	004973	Светодиод ARL-10080PGC4-15	10мм зелёный 4-chip, яркость IV=30-40cd, угол 15°, Vf=3.0-3.8v	25,27	шт	500
	008766	Светодиод ARL-10080URC4-20	10мм мощный светодиод 4 кристалла. Красный 620-630nm, Vf=2.0-2.6V, св.поток 8-12лм (при If=80mA), угол 20°	25,27	шт	500
	017462	Светодиод ARL-10080UYC4-20	10мм мощный светодиод 4 кристалла. Желтый 585-595nm, Vf=2.0-2.6V, св.поток 2.0-3.5лм (при If=80mA), угол 20°	25,27	шт	500
	017457	Светодиод ARL-10080PGC4-20	10мм мощный светодиод 4 кристалла. Зелёный 515-525nm, Vf=3.0-3.6V, св.поток 14-18лм (при If=80mA), угол 20°	25,27	шт	500
	008761	Светодиод ARL-10080UBC4-20	10мм мощный светодиод 4 кристалла. Синий 450-465nm, Vf=3.0-3.6V, св.поток 4-5.5лм (при If=80mA), угол 20°	25,27	шт	500
	008764	Светодиод ARL-10080UWC4-20	10мм мощный светодиод 4 кристалла. Белый 6500-7500K, Vf=3.0-3.6V, св.поток 17-25лм (при If=80mA), угол 20°	25,27	шт	500
	010794	Светодиод ARL-10080UYC4-80	9.3мм мощный светодиод 4 кристалла. Желтый 585-595nm, Vf=2.0-2.6V, св.поток 2.0-3.5лм (при If=80mA), угол 80°	25,27	шт	500
	011044	Светодиод ARL-10080PGC4-80	9.3мм мощный светодиод 4 кристалла. Зелёный 515-525nm, Vf=3.0-3.6V, св.поток 14-18лм (при If=80mA), угол 80°	25,27	шт	500
	008763	Светодиод ARL-10080UBC4-80	9.3мм мощный светодиод 4 кристалла. Синий 450-465nm, Vf=3.0-3.6V, св.поток 4-5.5лм (при If=80mA), угол 80°	25,27	шт	500
	004823	Светодиод ARL-10080UWC4-80	9.3мм мощный светодиод 4 кристалла. Белый 6500-7500K, Vf=3.0-3.6V, св.поток 17-25лм (при If=80mA), угол 80°	25,27	шт	500

	005960	<u>Светодиод ARL2-10080AW60-804</u>	10мм мощный светодиоы 4 кристалла. Белый 6000-8000К, св.поток >9лм при IF=80mA, угол 25-30градусов.	25,27	шт	500
10 мм мигающие						
	002840	<u>Светодиод ARL-10003URBC-B</u>	10мм прозрачный мигающий красный-синий, 2000-2500mcd, Vf=2-3V	10,61	шт	250
	004342	<u>Светодиод ARL-10003RGBC-B-7color Fast</u>	10мм прозрачный, RGB мигающий быстрый (5сек), 7 комбинаций цветов, замедление-ускорение	12,13	шт	250
	004170	<u>Светодиод ARL-10003RGBC-B-7color Slow</u>	10мм прозрачный, RGB мигающий плавный (30сек), 7 комбинаций цветов, замедление-ускорение.	12,13	шт	250
	004181	<u>Светодиод ARL-10003RGBW-B-7color Fast</u>	10мм с матовой белой линзой, RGB мигающий быстрый (5сек), 7 комбинаций цветов, замедление-ускорение, IV=300-400mcd	12,13	шт	250
	004337	<u>Светодиод ARL-10003RGBW-B-7color Slow</u>	10мм с матовой белой линзой, RGB мигающий плавный (30 сек), 7 комбинаций цветов, замедление-ускорение. IV=300-400mcd, Vf=3.5-4.5v	12,13	шт	250
10мм питание 12V						
	004299	<u>Светодиод ARL2-10203URC-12v</u>	10мм КРАСНЫЙ, прозрачная линза. Встроенный резистор на 12V.	9,10	шт	250
	004309	<u>Светодиод ARL2-10203UYC-12v</u>	10мм ЖЁЛТЫЙ, прозрачная линза. Встроенный резистор на 12V.	9,10	шт	250
	004296	<u>Светодиод ARL2-10203PGC-12v</u>	10мм ЗЕЛЁНЫЙ, прозрачная линза. Встроенный резистор на 12V.	10,11	шт	250
	004297	<u>Светодиод ARL2-10203UBC-12v</u>	10мм СИНИЙ, прозрачная линза. Встроенный резистор на 12V.	10,11	шт	250
	004298	<u>Светодиод ARL2-10203UWC-12v</u>	10мм БЕЛЫЙ 6000-10000К, прозрачная линза. Яркость 2000-4000mcd. Встроенный резистор на 12V.	14,15	шт	250
Держатели для светодиодов 8, 10 мм						
	004797	<u>8PC Держатель 8мм (хром.пластик, с гайкой)</u>	Держатель для 8мм светодиода. Пластик, покрытие хром. Держатель + гайка + вставка.	10,11	шт	200
	004796	<u>10PC Держатель 10мм (хром.пластик, с гайкой)</u>	Держатель для 10мм светодиода. Пластик, покрытие - хром. Держатель + гайка + вставка.	10,61	шт	200

